FreeBSD Jails

Wie nutze ich den FreeBSD Portstree in meinem FREE! Jail?

Wenn Du als FREE! User ein FreeBSD Jail nutzt, dann brauchst Du Dich nicht selber darum zu kümmern "/usr/ports") aktuell zu halten (z.B. per "portsnap").

Der Server, auf dem Dein FREE! Jail läuft (Jailhost) stellt Dir innerhalb Deines Jails einen tagesaktuellen Portstree zur Verfügung.

Du findest ihn im Verzeichnis /usr/ports, welches aber nur lesbar ist. Bitte füge folgende Einträge der /etc/make.conf hinzu:

WRKDIRPREFIX=/var/ports

DISTDIR=/var/ports/distfiles

PACKAGES=/var/ports/packages

Dies ist nötig, da /basejail/usr/ports nur read-only zur Verfügung steht.

Die Verzeichnisse /var/ports, /var/ports/packages und /var/ports/distfiles müssen natürlich in Deinem Jail vorhanden sein! Falls nicht, lege sie per

mkdir /var/ports /var/ports/packages /var/ports/distfiles

Eindeutige ID: #1083
Verfasser: Kai
Letzte Änderung: 2022-09-14 18:21

(c) 2026 Internetprojekt FREE! / www.free.de <admin@free.de> | 2026-11-14 03:30
URL: https://faq.free.de/content/357485/85/de/wie-nutze-ich-den-freebsd-portstree-in-meinem-free-jail.html